

GEA Goedhart

GOEDHART PRODUCT CATALOGUS 2014.02

Klant :
 Project :
 Pos. :
 Aantal :

Enkelzijdig blazend FC38L-p-63407 R-407C DE

Selectiegegevens

Capaciteit	kW	23,6	Koudemiddel		R-407C DE
Luchthoeveelheid	m³/h	8291	Verdampingstemperatuur	°C	0,0
Lucht temperatuur In	°C	9,0 (85,0%)	Vloeistofstemperatuur	°C	30,0
Lucht temperatuur Uit	°C	3,9 (95,7%)			
Condensaat	kg/h	13,03			
Rijplaag	mm	0,0			

Technische gegevens

Lamel afstand	mm	7	Blok		Cu / Al
Oppervlak	m²	52	Omkastng		gegalvaniseerd
Volume	dm³	16	Afwerking		Wit RAL 9003
Gewicht (leeg)	kg	80	* Geluidsdruk niveau - afstand	dB(A)-m	57,5 @ 3,0 [+/- 2 dB(A)]
** Vloeistofaansluiting / Zuigleiding	mm	16 / 35			

Ventilator(en)

Aantal ventilatoren		3			
**** Data per ventilator:					
Ventilator diameter	mm	400	Fase - Spanning - Frequentie	V-Hz	1 x 230 /50
Ventilator toerental	tpm	1350 [4p (E)]	Beschermingsklasse		IP54
Opgenomen vermogen	W	240	Geluidsvermogen niveau (LwA)	dB(A)	75
Nominale stroom	A	1,10			

Afmetingen zonder opties (circa) Wijzigingen voorbehouden!

L - 2790 mm	E - 2430 mm	E3 - mm	F1 - mm
B - 915 mm	E1 - mm	E4 - mm	F2 - mm
H - 465 mm	E2 - mm	C - 805 mm	

