



Technische gegevens verdampers 230V/1/50Hz, type CCB
Met elektrische ontdooiing.
Blazend. Lamellenafstand 7 mm

Type	Aantal elementen blok	Aantal elementen lekbak	Totaal ontdooivermogen W	Aansluitingen	
				In sold.	Uit sold.
CCBEH 251 AS - 7E	2	1	1260	12 mm	14 mm
CCBEH 301 AS - 7E	2	1	1260	12 mm	16 mm
CCBEH 301 BS - 7E	2	1	1260	12 mm	16 mm
CCBEH 302 AS - 7E	2	1	2280	16 mm	18 mm
CCBEH 302 BS - 7E	2	1	2280	16 mm	18 mm
CCBEH 351 CS - 7E	5	1	2760	16 mm	22 mm
CCBEH 352 CS - 7E	5	1	5280	22 mm	28 mm
CCBEH 401 CS - 7E	8	1	4140	16 mm	22 mm
CCBEH 402 CS - 7E	8	1	7920	22 mm	35 mm
CCBEH 403 CS - 7E	8	1	11610	22 mm	28 mm
CCBEH 404 CS - 7E	8	1	15300	22 mm	35 mm
CCBEH 501 BS - 7E	5	1	3780	22 mm	35 mm
CCBEH 502 CS - 7E	8	1	10980	28 mm	42 mm
CCBEH 503 CS - 7E	8	1	16290	28 mm	42 mm
CCBEH 504 CS - 7E	8	1	21600	28 mm	54 mm

Plafondverdampers type CCB



Verdampers 400V/3/50Hz, type CCB Met elektrische ontdooiing. Blazend. Lamellenafstand 7 mm

Artikelnr.	Type [*]	Capaciteit bij**	Vleugel	Luchth. m ³ /h	Afmetingen in mm		
					kW	mm	L
95CCBEH401CT7E	CCBEH 401 CT - 7E	5,19	1x 400	2904	1046	665	651
95CCBEH402CT7E	CCBEH 402 CT - 7E	10,41	2x 400	5807	1646	665	651
95CCBEH403CT7E	CCBEH 403 CT - 7E	14,57	3x 400	8711	2246	665	651
95CCBEH404CT7E	CCBEH 404 CT - 7E	19,44	4x 400	11610	2846	665	651
95CCBEH501BT7E	CCBEH 501 BT - 7E	9,48	1x 500	7069	1297	854	902
95CCBEH502CT7E	CCBEH 502 CT - 7E	18,90	2x 500	13680	2147	854	902
95CCBEH503CT7E	CCBEH 503 CT - 7E	25,13	3x 500	20520	2997	854	902
95CCBEH504CT7E	CCBEH 504 CT - 7E	37,86	4x 500	27360	3847	854	902

* Wit gepoedercoat RAL9002 metalen behuizing.
Standaard gemonteerde AC ventilatormotoren IP44. (Optioneel EC ventilatormotoren mogelijk)

** Capaciteit is gebaseerd op een luchtintredetemperatuur van -18 °C en een verdampingstemperatuur van -25 °C (R452A).



Technische gegevens verdampers 400V/3/50Hz, type CCB Met elektrische ontdooiing. Blazend. Lamellenafstand 7 mm

Type	Aantal fans x Ø mm	Totaal opg.verm. W	Geluid 5 mtr. dB(A)	Worp mtr.	Gewicht kg	Opp. m ²	Inhoud dm ³
CCBEH 401 CT - 7E	1x 400	229	55	12,8	61	19,7	7,1
CCBEH 402 CT - 7E	2x 400	458	58	18,0	90	39,4	12,7
CCBEH 403 CT - 7E	3x 400	687	60	22,6	170	59,2	18,4
CCBEH 404 CT - 7E	4x 400	916	61	26,1	151	78,9	24,1
CCBEH 501 BT - 7E	1x 500	720	55	23,1	98	46,0	9,4
CCBEH 502 CT - 7E	2x 500	1440	58	31,6	162	122,8	23,1
CCBEH 503 CT - 7E	3x 500	2160	60	38,7	222	184,2	33,6
CCBEH 504 CT - 7E	4x 500	2880	61	44,7	283	245,6	43,9



Technische gegevens verdampers 400V/3/50Hz, type CCB Met elektrische ontdooiing. Blazend. Lamellenafstand 7 mm

Type	Aantal elementen blok	Aantal elementen lekbak	Totaal ontdooivermogen W	Aansluitingen	
				In sold.	Uit sold.
CCBEH 401 CT - 7E	8	1	4140	16 mm	22 mm
CCBEH 402 CT - 7E	8	1	7920	22 mm	35 mm
CCBEH 403 CT - 7E	8	1	11610	22 mm	28 mm
CCBEH 404 CT - 7E	8	1	15300	22 mm	35 mm
CCBEH 501 BT - 7E	5	1	3780	22 mm	35 mm
CCBEH 502 CT - 7E	8	1	10980	28 mm	42 mm
CCBEH 503 CT - 7E	8	1	16290	28 mm	42 mm
CCBEH 504 CT - 7E	8	1	21600	28 mm	54 mm