

Carrier 30 WG 035

Specifications

Hersteller	Carrier
Typ	30 WG 035
Product type	Water Cooled Chiller
Kälteleistung kW	34,1
Kälteleistung Tons	9,69
Kältemittel	Freon
Kältemittel Typ	R 410a
Pump	✓
Gewicht in kg.	207
Größe	1470x960x600 mm (LxWxH)
Compressor(s) type & model	Danfoss WSH140A4ACC
Display	Pro dialog plus
Remarks	y.o.b. 2015
Stock	1



Description

Used Carrier 30 WG 035

Sehr niedrige Betriebsstunden!
Gebrauchter Carrier 30WG
-035-0049-PE AquaSnap
wassergekühlter Chiller. Dieses Gerät
wird mit einem Danfoss WSH40A4ACC
Scroll-Kompressor, 2 Grundfos AC
25-116 Pumpen geliefert: Qmax: 20
m³/h - Hmax: 15,9 m - P: 1,25 kW.
Ausgestattet mit einem Carrier
B80Hx76/1P-SC-F
Plattenwärmetauscher und Prodialog
plus Bedienpanel.



1 - (FR) NUMERO DE SERIE (EN) SERIAL NUMBER (DE) SERIENNUMMER		M2015000925	
2 - MODELE- MODEL MODELLNUMMER		30WG-035-0049-PE-	
3 - VARIANTE VARIANT VARIANTE		NGA WG	
4 - ANNEE DE FABRICATION ET DATE D'ESSAI YEAR OF MANUFACTURING AND TEST DATE HERSTELLUNGSAHR UND DATUM		28/01/2015	CE 0062
25 - FLUIDE PENDANT LE TRANSPORT MEDIUM DURING THE TRANSPORT FLÜSSIGKEIT WÄHREND DES TRANSPORTES		R410a	3.6 kg
5 - FLUIDE - MEDIUM KÄLTEMITTEL		R410a	6 - GROUPE - GROUP 2
7 - CHARGES CIRCUIT A/B/C MEDIUM CHARGE A/B/C KREISLAUF A/B/C		3.65	/ * kg
9 - FLUIDE D'INERTAGE INERTING MEDIUM NEUTRALISIERUNG-MEDIUM		23 AZOTE--NITROGEN--STICKSTOFF	
10 - PRESSION ADMISSIBLE MIN/MAX ALLOWABLE PRESSURE MIN/MAX ZULÄSSIGE MIN/MAX - DRUCKE		(PS) -1.0 / 48.70 bar	21 - HAUTE PRESSION HIGH PRESSURE HOCHDRUCKSEITE
11 - TEMPERATURE ADMISSIBLE MIN/MAX ALLOWABLE TEMPERATURE MIN/MAX ZULÄSSIGE MIN/MAX - TEMPERATUREN		(TS) -20.0 / 72.3 °C	22 - BASSE PRESSION LOW PRESSURE NIEDERDRUCKSEITE
12 - PRESSION DE DECLENCHEMENT DES PRESSOSTATS PRESSURE SWITCH SETTING DRUCKSCHALTER-SOLLDRUCK		47.0 bar	* bar
13 - PRESSION DE DECLENCHEMENT DES SOUPAPES SAFETY RELIEF VALVE SETTING SICHERHEITSENTIL - SOLLDRUCK		* bar	* bar
14 - PRESSION D'ESSAI D'ETANCHEITE DE L'UNITE UNIT LEAK TEST PRESSURE LECKTEST-DRUCK DES GERÄTS		17.0 bar	
15 - TENSION VOLTAGE SPANNUNG		400 V	16 - PHASES PHASES PHASEN
17 - FREQUENCY FREQUENCY FREQUENZ		~ 50 Hz	18 - I MAXIMALE MAXIMUM APPS MAXIMAL STROM
19 - PUISSANCE ABSORBEE MAX MAX. POWER INPUT LEISTUNGSAUFNAHME		18.30 / * kW	30.00 / * A
20 - POIDS NET NET WEIGHT NETTOGEWICHT		312 kg	
24 - PRESSION DE DECLENCHEMENT DES DISQUES DE RUPTURE RUPTURE DISCS SETTING EINSTELLDRUCK DER BEIERSCHLEIBEN		* bar	bar











