

Bitzer 6G.2Y (x2) & 4N.2Y (x1)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6G.2Y (x2) & 4N.2Y (x1)
Kältemittel	Freon
kW at -5°C/+40°C	206,1
kW at -10°C/+40°C	169,9
kW at -20°C/+40°C	111,5
kW at -30°C/+40°C	68,2
kW at -40°C/+40°C	37,0
kW at -45°C/+40°C	25,0
Anlaufentlastung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Kondensationsdruckregler	✓
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Magnetventil	✓
m ³ / h	373,7
Bemerkungen	SN: 1672714195 - Y.o.b. 2007
Bemerkungen	SN: 1666105748 - Y.o.b. 2004
Bemerkungen	SN: 1677105759 - Y.o.b. 2009
Package / Rack	✓



	(LxWxH)
Größe	2900x1650x2000 mm

Description

Used Bitzer 6G.2Y (x2) & 4N.2Y (x1)

Gebrauchtes halbhermetisches Hubkolbengestell von Bitzer auf Freon. Komplet mit einem Bitzer 4N.2Y mit einem Rotor KF180L25 Elektromotor - 50 Hz - 7,5/11 kW - 980/1470 U/min, Bitzer 6G.2Y (x2) beide mit einem Rotor Elektromotor - 50 Hz - 30 kW - 1465 U/min, Ölabscheider, Ölbehälter, Ölstandsregler und Druck- und Sicherheitsschalter/-anzeigen. Das Verdichteraggregat hat eine Gesamtverdrängung von 373,7 m³/h.





