

Güntner S-GGHN 071.2F/27-AU250/12P.E

Specifications

Hersteller	Güntner
Typ	S-GGHN 071.2F/27-AU250/12P.E
Kälteleistung kW	36,7
Kältemittel	Glycol
Anzahl der Ventilatoren	2
Ventilator Durchmesser in mm	7
Abtauung	Hot Gas
Luftdurchsatz in m³/h	23.100
Größe	3500x1000x1020 mm (LxWxH)
Bemerkungen	Y.o.b. 2018
Remarks	Surface: 207,7 m²
Volume	54 dm³
Gewicht	357 kg
Stock	2



Description

Used Güntner S-GGHN 071.2F/27-AU250/12P.E

Gebrauchter Güntner S-GGHN 071.2F/27-AU250/12P.E Glykolverdampfer Baujahr 2018 mit Heißgasabtauung. Komplett mit 2 EBM-Papst S3G710-CG98-09 Lüftern – 50/60 Hz – 1,2 kW – 1010 U/min – Durchmesser 710 mm und einem Gesamtluftstrom von 23.100 m³/h.



Güntner GmbH & Co. KG Hans-Güntner-Strasse 2 · D 82256 Fürstenfeldbruck www.guenter.de EAC GÜNTNER		
Projektnummer - Project number	101069752	
Gerätebezeichnung - Unit name	S-GGHN 071.2F/27-AU250/12P.E	
Gerät Seriennummer - Unit serial number	404678949/13.01052	
Ventilator/Drehzahl/Stromaufn. - Fan/ID/Speed/Current	VT03020U.1 / 2854 / 830 min -1 / 1.2 A	
Umgebungstemperatur - Ambient air temperature	-30 °C / +50 °C	
Herstellungsjahr - Year of manufacture	2018	
Druckgerät Seriennr. - Pressure equipment serial no.	404678959/13.01055	
Volumen - Volume (V)	54,1 l	
Max. zulässiger Druck (PS)	16 / 0 bar	0 / -1 bar
Max. permissible pressure (PS)		
Zulässige min./max. Temperatur (TS)	-50 °C / +100 °C	-50 °C / +40 °C
Permissible min./max. temperature (TS)		
Prüfdruck(PT)/Prüfmedium - Test pressure(PT)/Test medium	17.6 bar / Druckluft - Compressed air	
Prüfdatum - Test date	2018.05.10	
Fluidgruppe / Zustand - Group of fluid / State	2 / flüssig - liquid	



