

Bitzer 4DC-5.2Y-40S (x2) 4CC-6.F1Y-40S (x1)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4DC-5.2Y-40S (x2) 4CC-6.F1Y-40S (x1)
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	51,4
kW at -5°C/+40°C	41,5
kW at -10°C/+40°C	33,0
kW at -20°C/+40°C	19,6
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Kondensationsdruckregler	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	104
Bemerkungen	SN: 1675205545 - 2008 SN: 1676502845 - 2009 SN: 1676502842 - 2009
Package / Rack	✓
Größe	2080x980x1430 mm (LxWxH)
Stock	1




Description

Used Bitzer 4DC-5.2Y-40S (x2) 4CC-6.F1Y-40S (x1)

Gebrauchte Bitzer 4DC-5.2Y-40S (x2) & 4CC-6.F1Y-40S (x1) halbhermetische Kolbenkompressoranlage auf Freon. Komplett mit einem Flüssigkeitsfiltertrockner, Druck- und Sicherheitsschaltern, Verflüssigungsdruckschaltern und einem Bedienfeld mit einem ABB DBB 23000-Stromzähler und Danfoss-Display. Der Bitzer 4CC-6.F1Y ist ein Varispeed-Kompressor und wird mit einem 7,5-kW-Inverter geliefert. Die Kapazität basiert auf der Verwendung von Freon Typ: R134A.







 Typ 4DC-5.2Y-40S
 SNr. 1675205545
BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH
 Made in E.C.

Nennspannung		Frequ.	Max.Betr.strom		Anlaufstrom		Fördervol.	Drehzahl
V Δ 3Ph~	V Y 3Ph~		A (Δ)	A (Y)	A (Δ)	A (Y)		
220-240	380-420	50	23,4	13,5	107,7	62,2	26,9	1450
265-290	440-480	60	23,4	13,5	107,7	62,2	32,4	1750

IP 65 ND/HD max. 19 / 28 bar
 37802803

CE


 Typ 4CC-6F1Y-40S
 SNr. 1676502845
BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH
 Made in E.C.

Nennspannung		Frequ.	Max.Betr.strom		Anlaufstrom		Fördervol.	Drehzahl
V Δ 3Ph~	V Y 3Ph~		A (Δ)	A (Y)	A (Δ)	A (Y)		
220-240	380-420	50	27,5	15,9	141,8	82,4	32,5	1450
265-290	440-480	60	27,5	15,9	141,8	82,4	39,2	1750

IP 65 ND/HD max. 19 / 28 bar
 37802803

CE

