

Bitzer 4G.2Y (x1) & 4G.2 (x1)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4G.2Y (x1) & 4G.2 (x1)
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	141,8
kW at -5°C/+40°C	117,5
kW at -10°C/+40°C	96,3
kW at -20°C/+40°C	62,4
kW at -30°C/+40°C	37,7
kW at -40°C/+40°C	20,2
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Ölabscheider	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
m ³ / h	204
Bemerkungen	Y.o.b. 1996 - 4G.2 & Y.o.b. 2010 - 4G.2Y
Package / Rack	✓
Größe	1200x1100x750 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4G.2Y (x1) & 4G.2 (x1)

Gebrauchter offener Bitzer-Kolbenkolben mit 4G.2 & 4G.2Y-Kompressoren auf Freon. Komplette mit einem Rotor XC160L04-Elektromotor (x2) - 50 Hz - 15 kW - 1460 U/min, AC&R S-5692X-Ölabscheider, Druck- und Sicherheitsschaltern/-messgeräten und Schauglas. Der Kompressor hat eine Fördermenge von 204 m³/h bei 1750 U/min.









