

Bitzer 4HE-18Y-40P (x1) & DWM Copeland D4DL5-150X-AWM/D (x2)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4HE-18Y-40P (x1) & DWM Copeland D4DL5-150X-AWM/D (x2)
Kältemittel	Freon
kW at -20°C/+40°C	82,1
kW at -30°C/+40°C	51,3
kW at -40°C/+40°C	29,2
kW at -45°C/+40°C	20,7
Auf einem Stahlrahmen	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	98
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
m3 / h	215,4
Bemerkungen	SN: 1696511190 - 2019 SN: 09I 43382 M - 2009 SN: 12A 31697 M- 2012
Package / Rack	✓
Größe	2050x1330x2050 mm (LxWxH)



Stock

1

Description

Used Bitzer 4HE-18Y-40P (x1) & DWM Copeland D4DL5-150X- AWM/D (x2)

Gebrauchte halbhermetische Kolbenkompressoranlage Bitzer 4HE-18Y-40P (x1) und DWM Copeland D4DL5-150X-AWM/D (x2) auf Freon. Komplette mit Frigomec FK 98 Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 98 Litern, Ölabscheider, Filtertrockner für die Flüssigkeitsleitung und Ölstandssystem AC&R. Jeder Kompressor ist mit einem Copeland 1PR5061-4 AD 29Z (x2) Lüfter - 50/60 Hz - 1380/1560 U/min und einem ebmpapst S4D315-AC34-15 (x1) Lüfter - 50/60 Hz - 0,08/0,11 kW ausgestattet - 1400/1500 U/min für die Kopfkühlung. Die Kompressoren haben eine Gesamtverdrängung von 215,4 m³/h - 50 Hz - 1450 U/min.





