

Bitzer 6G.2

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6G.2
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	106,3
kW at -5°C/+40°C	88,0
kW at -10°C/+40°C	72,2
kW at -20°C/+40°C	46,8
kW at -30°C/+40°C	28,3
kW at -40°C/+40°C	15,2
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	125 l
Inhalt ltr.	
Schauglass	✓
m ³ / h	50 Hz - 78,7 m ³ /h / 60 Hz - 153,0 m ³ /h
Größe	2100x780x1260 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 6G.2

Gebrauchter offener Kolbenkompressor Bitzer 6G.2 auf Freon. Komplett mit einem VDB 0530 Elektromotor - 50 Hz - 30 kW - 1465 U/min, Stahlbau Hopfgarten Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 125 Litern, Druck- und Sicherheitsschaltern und einem Schauglas. Die Kompressoren haben einen Hubraum von 50/60 Hz - 78,7/153,0 m³/h - 1450/1750 U/min.





