

## Bitzer 6J-33.2 Y & 6J-33.2 (x2)

### Specifications

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Hersteller            | Bitzer                       |
| Typ                   | 6J-33.2 Y & 6J-33.2 (x2)     |
| Kältemittel           | Freon                        |
| kW at 0°C/+40°C       | 233,1                        |
| kW at -5°C/+40°C      | 192,9                        |
| kW at -10°C/+40°C     | 158,1                        |
| kW at -20°C/+40°C     | 101,7                        |
| kW at -30°C/+40°C     | 60,0                         |
| Anlaufentlastung      | ✓                            |
| Leistungsregelung     | ✓                            |
| Auf einem Stahlrahmen | ✓                            |
| Druckschalter         | ✓                            |
| Druckmanometer        | ✓                            |
| Flüssigkeitssammler   | ✓                            |
| Ölabscheider          | ✓                            |
| Ölniveauregelung AC&R | ✓                            |
| Flüssigkeitsfilter    | ✓                            |
| Schauglass            | ✓                            |
| Magnetventil          | ✓                            |
| m <sup>3</sup> / h    | 285,9                        |
| Bemerkungen           | Y.o.b. 1996 / 6J-33.2 (x2)   |
| Package / Rack        | ✓                            |
| Größe                 | 2700x1000x1800 mm<br>(LxWxH) |
| Stock                 | 1                            |



### Description

#### Used Bitzer 6J-33.2 Y & 6J-33.2 (x2)

Gebrauchtes Bitzer-Kompressorgestell auf Freon. Komplett mit 3 halbhermetischen Kolbenkompressoren Bitzer 6J-33.2 (x2) und 6J-33.2Y (x1), Ölabscheider Henry S-5692-CE, Ölbehälter AC&R S-9108, Ölstandssystem AC&R, Drucksicherheitschaltern/-messgeräten und Schauglas. Die Kompressoren haben eine Gesamtverdrängung von 285,9 m<sup>3</sup>/h bei 1450 U/min.







