

## DWM D4DJ3-300X-AWM/D (x2)

### Specifications

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Hersteller            | DWM                             |
| Typ                   | D4DJ3-300X-AWM/D (x2)           |
| Kältemittel           | Freon                           |
| kW at 0°C/+40°C       | 146,3                           |
| kW at -5°C/+40°C      | 121,6                           |
| kW at -10°C/+40°C     | 100,1                           |
| kW at -20°C/+40°C     | 65,4                            |
| kW at -30°C/+40°C     | 39,7                            |
| Leistungsregelung     | ✓                               |
| Auf einem Stahlrahmen | ✓                               |
| Druckschalter         | ✓                               |
| Flüssigkeitssammler   | ✓                               |
| Flüssigkeitssammler   | 228 l                           |
| Inhalt ltr.           |                                 |
| Ölabscheider          | ✓                               |
| Flüssigkeitsfilter    | ✓                               |
| Schauglass            | ✓                               |
| Magnetventil          | ✓                               |
| m <sup>3</sup> / h    | 50 Hz - 169,2 m <sup>3</sup> /h |
| Bemerkungen           | Y.o.b. 1999                     |
| Größe                 | 1600x1050x1750 mm<br>(LxWxH)    |
| Stock                 | 1                               |



### Description

#### Used DWM D4DJ3-300X-AWM/D (x2)

Gebrauchter DWM Copeland D4DJ3-300X-AWM/D (x2) halbhermetischer Kolben-Tandemkompressor auf Freon. Komplet mit Flüssigkeitssammler Bitzer F 2202 N mit einem Volumen von 228 Litern, Ölabscheider, Druck- und Sicherheitsschaltern und Filtertrockner für die Flüssigkeitsleitung. Der Kompressor hat eine Fördermenge von 169,2 m<sup>3</sup>/h bei 50 Hz.







