

Bitzer OSNA 8591-K (x3) & OSKA 7471-K (x2)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	OSNA 8591-K (x3) & OSKA 7471-K (x2)
Kältemittel	NH 3 (ammonia)
kW at +10°C/+40°C	*662,8
kW at 0°C/+40°C	*456,4
kW at -5°C/+40°C	*373,0
kW at -10°C/+40°C	1024,1 / *301,0
kW at -20°C/+40°C	768,0**
kW at -30°C/+40°C	480,9**
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Ölabscheider	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	OSNA 8591-K (x3) : 50 Hz - 804 m ³ /h / 60 Hz - 2214 m ³ /h OSKA 7471-K : 50 Hz - 250 m ³ /h / 60 Hz - 690 m ³ /h



Bemerkungen	Y.o.b. 2011
Bemerkungen	*Capacities are based on 2 OSKA 7471-K compressors
Bemerkungen	**Capacity based on an economizer
Package / Rack	✓
Größe	7250x2250x2500 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer OSNA 8591-K (x3) & OSKA 7471-K (x2)

Gebrauchte Bitzer OSNA 8591-K (3 Stück) und OSKA 7471-K (2 Stück) Schraubenkompressoren mit NH₃-Betrieb (Ammoniak). Komplett mit Ölabscheider, Ölkühler, zwei Vacon NXS-Antrieben und Schaltschrank. Die OSNA 8591-K hat eine Förderleistung von 804 m³/h bei 50 Hz und 2214 m³/h bei 60 Hz, die OSKA 7471-K eine Förderleistung von 250 m³/h bei 50 Hz und 690 m³/h bei 60 Hz. **Leistung basierend auf einem Economizer.

Bitte beachten Sie, dass die beiden Bitzer OSKA 7171-K zur Warmwasserbereitung eingesetzt wurden.







