

Mycom 200VMD 3.6

Specifications

Hersteller	Mycom
Typ	200VMD 3.6
Kältemittel	NH 3 (ammonia)
kW at +10°C/+40°C	1357,8
kW at 0°C/+40°C	951,9
kW at -5°C/+40°C	786,8
kW at -10°C/+40°C	644,1
kW at -20°C/+40°C	417,5
kW at -30°C/+40°C	256,0
kW at -40°C/+40°C	144,9
kW at -45°C/+40°C	104,2
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
Schaltschrank	✓
Bemerkungen	*Liguid Subcooling 5°C. Suction Superheat 0°C. Rotation speed: 2950 RPM
Größe	3800x1600x2300 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Mycom 200VMD 3.6

Gebrauchter Mycom 200VMD 3.6 Schraubenkompressor für NH3 (Ammoniak) Typ R717. Komplett mit einem Elektromotor Leroy-Somer PLS315M-T - 50/60 Hz - 200/230 kW - 2960/3565 U/min, Mycom HS 7530-200 Ölabscheider mit einem Volumen von 155 Litern, Mycom OC-15245 Ölkühler, 2 x Mycom OFC 50 Ölfilter, Grundfos UPS 65-180/2F Wasserpumpe, Mycom M80P Ölpumpe mit einem Elektromotor Electramo 1AR132M2-6 - 50 Hz - 5,5 kW - 960 U/min, Ölkühler und Schaltschrank.









