

Bitzer 6G-40.2Y-40P

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6G-40.2Y-40P
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	102,6
kW at -5°C/+40°C	85,4
kW at -10°C/+40°C	70,3
kW at -20°C/+40°C	46,0
kW at -30°C/+40°C	28,0
kW at -40°C/+40°C	14,9
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	160 l
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m ³ / h	50 Hz - 126,8 m ³ /h / 60 Hz - 152,9 m ³ /h
Bemerkungen	Y.o.b. 2003
Größe	1400x870x2420 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 6G-40.2Y-40P

Gebrauchte halbhermetische Kolbenkompressoranlage Bitzer 6G-40.2Y-40P. Komplett mit einem Flüssigkeitssammler Bitzer FS1602 mit 160 Litern Volumen, einem Ölabscheider Henry Technologies S-5694-CE, Druck- und Sicherheitsschaltern/-manometern, einem Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner von Danfoss und einem Schauglas. Die Förderleistung des Kompressors beträgt 126,8 m³/h bei 50 Hz und 152,9 m³/h bei 60 Hz.





