

# Bitzer 2FC-2.2Y-40S (x1) & 2KC-05.2Y-40S (x1) Water-cooled condensing unit

## Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	2FC-2.2Y-40S (x1) & 2KC-05.2Y-40S (x1) Water-cooled condensing unit
Kältemittel	Freon
Refrigerant type	R134a
kW at +10°C/+40°C	9,7*
kW at 0°C/+40°C	6,4*
kW at -5°C/+40°C	5,1*
kW at -10°C/+40°C	4,0*
kW at -20°C/+40°C	2,3*
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m <sup>3</sup> / h	13,6
Bemerkungen	Y.o.b. 2012 (s.nr: 1682201507), y.o.b. 2005 (s.nr: 1269001709)
Bemerkungen	*Capacity based on Freon type: R134a
Condensing Unit	✓



---

Größe	950x800x1300 mm (LxWxH)
Stock	1

---

## Description

### **Used Bitzer 2FC-2.2Y-40S (x1) & 2KC-05.2Y-40S (x1) Water-cooled condensing unit**

Gebrauchte wassergekühlte Bitzer-Verflüssigungsanlage mit Freon-Betrieb. Komplett mit einem halbhermetischen Bitzer 2FC-2.2Y-40S (x1) & 2KC-05.2Y-40S (x1), zwei Bitzer K073H Rohrbündelverflüssigern, zwei Filtertrocknern für die Flüssigkeitsleitung, Druck- und Sicherheitsschaltern/-manometern, Schaugläsern und einem Schaltschrank mit zwei Displays. Die Kompressoren haben eine Förderleistung von 13,6 m<sup>3</sup>/h bei 50 Hz.









