

Rivacold RV4C0136 / 4HE-15Y-40P (x1) & 4PES-15Y-40P (x1) Condensing unit

Specifications

Hersteller	Rivacold
Typ	RV4C0136 / 4HE-15Y-40P (x1) & 4PES-15Y-40P (x1) Condensing unit
Kältemittel	Freon
Refrigerant type	R134A
kW at 0°C/+40°C	62,4
kW at -5°C/+40°C	50,1
kW at -10°C/+40°C	39,6
kW at -20°C/+40°C	23,3
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Kondensationsdruckregler	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitsabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	122 m ³ /h at 50 Hz & 162,1 m ³ /h at 60 Hz
Bemerkungen	Y.o.b. 2010
Größe	3400x1450x1800 mm (LxWxH)



Stock

1

Description

Used Rivacold RV4C0136 / 4HE-15Y-40P (x1) & 4PES-15Y-40P (x1) Condensing unit

Gebrauchte luftgekühlte Verflüssigungsanlage Rivacold RV4C0136 mit Freon-Kältemittel. Komplet mit 1 Bitzer 4HE-15Y-40P (x1) & 4PES-15Y-40P (x1) halbhermetischen Hubkolbenkompressoren, Kondensator mit 1 Ziehl-Abegg FN063-SDS.4I.V7P1 Lüfter - 50 Hz - 0,62/0,44 kW - 900/720 U/min - Durchmesser 630 mm & 2 Ziehl-Abegg FE063-ADA.4I.V7 Lüftern - 50 Hz - 0,33/0,19 kW - 650/480 U/min - Durchmesser 630 mm, 2 Flüssigkeitsbehältern, 2 Danfoss VLT HVAC-Antrieben mit jeweils einem Danfoss LCP 102 Regler, Schaltschrank mit einem Danfoss EKAB 163B & 164B Regler.











