

Bitzer 4T-8.2Y (x2)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4T-8.2Y (x2)
Kältemittel	Freon
kW at -5°C/+40°C	54,3
kW at -10°C/+40°C	44,7
kW at -20°C/+40°C	29,1
kW at -30°C/+40°C	17,7
kW at -40°C/+40°C	9,5
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	20 & 25
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsabscheider	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
m ³ / h	50 Hz - 78,8 m ³ /h & 60 Hz - 94,4 m ³ /h
Package / Rack	✓
Größe	1560x870x1560 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4T-8.2Y (x2)

Gebrauchte Bitzer 4T-8.2Y (x2) halbhermetische Kolbenkompressoren mit Freon-Befüllung. Jeder Kompressor verfügt über einen eigenen Bitzer FS Flüssigkeitsbehälter, einen Saugspeicher, einen Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner sowie Druck- und Sicherheitsschalter/Manometer. Die Kompressoren haben eine Gesamtfördermenge von 78,8 m³/h bei 50 Hz und 94,4 m³/h bei 60 Hz. Bitte beachten Sie, dass die Kompressoren an einem separaten Stromkreis angeschlossen sind, ein Zusammenschluss jedoch möglich ist. Die angegebenen Kapazitäten beziehen sich auf beide Kompressoren zusammen.





