

Bitzer 4FC-5.2 Y (x1) & 2DC-3.2 Y (x2) & 2CC-4.2 Y (x1) & 4DC-7.2 Y (x1) & 4P-15.2 Y (x1)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4FC-5.2 Y (x1) & 2DC-3.2 Y (x2) & 2CC-4.2 Y (x1) & 4DC-7.2 Y (x1) & 4P-15.2 Y (x1)
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	107,8
kW at -5°C/+40°C	89,3
kW at -10°C/+40°C	73,5
kW at -20°C/+40°C	47,6
kW at -30°C/+40°C	28,7
kW at -40°C/+40°C	14,9
kW at -45°C/+40°C	9,8
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m ³ / h	136,6
Bemerkungen	Y.o.b. 2001
Package / Rack	✓



Größe	2900x1000x1690 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer 4FC-5.2 Y (x1) & 2DC-3.2 Y (x2) & 2CC-4.2 Y (x1) & 4DC-7.2 Y (x1) & 4P-15.2 Y (x1)

Gebrauchte Bitzer 4FC-5.2 Y (x1), 2DC-3.2 Y (x2), 2CC-4.2 Y (x1), 4DC-7.2 Y (x1) und 4P-15.2 Y (x1) halbhermetische Kolbenkompressoren mit Freon-Füllung. Komplett mit je einem Bitzer FS 302 und FS 562 Flüssigkeitsbehälter, zwei AC&R S-9108U Ölbehältern, je einem AC&R S-5188 und S-5192 Ölabscheider, Druck- und Sicherheitsschaltern sowie einem Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner. Die Kompressoren haben eine Gesamtfördermenge von 136,6 m³/h bei 50 Hz und 163,1 m³/h bei 60 Hz.









