

Bitzer HSN7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	HSN7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)
Kältemittel	Freon
Refrigerant type	R404A
kW at -20°C/+40°C	470,2
kW at -30°C/+40°C	323,2
kW at -40°C/+40°C	211,0
kW at -45°C/+40°C	165,8
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	250
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	940



	nr:1086202062)
	yo.b. 2000 (s.
	nr:1587474 & s.
	nr:15850476)
Backegehwerk	Y.o.b. 2018 (s.
Größe	5000x1400x2200 mm (LxBxH) 14 (s.
Stock	1

Description

Used Bitzer HSN7461-70-40P (x2) & HSN 7471-75 (x2)

Gebrauchte Bitzer HSN7461-70-40P (x2) und HSN 7471-75 (x2) halbhermetische Schraubenkompressoren mit Freon-System. Komplett mit je zwei Bitzer HSN7461-70-40P und zwei Bitzer HSN 7471-75 halbhermetischen Schraubenkompressoren, einem gelöteten Alfa Laval CB 52-50HX Wärmetauscher als Economizer, einem gelöteten Alfa Laval AC120-110EQ Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung, einem Bitzer OA 9011 Ölabscheider (228 Liter), einem C+F RLV 250 Flüssigkeitsbehälter (250 Liter) und einem Schaltschrank mit Siemens TD200 Steuerung. Die Kompressoren haben eine Förderleistung von 940 m³/h bei 50 Hz und 1128 m³/h bei 60 Hz.











