

Gram GSV 50

Specifications

Hersteller	Gram
Typ	GSV 50
Kältemittel	NH 3 (ammonia)
Refrigerant type	R717
kW at -40°C/+40°C	91,1* (-40°C/+35°C)
E-Motor Specs	50 Hz - 90 kW - 2970 RPM
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlramen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m3 / h	750
Bemerkungen	Y.o.b. 1995
Bemerkungen	*Capacity based on electromotor: 110 kW at 2960 RPM
Größe	3350x1400x1850 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Gram GSV 50

Gebrauchte Gram GSV 50 Kompressoranlage für Ammoniak (NH₃). Komplett mit Gram GSV-50 Schraubenkompressor, Schorch KA7280M-AX01B-Z Elektromotor (50/60 Hz, 90/104 kW, 2970/3570 U/min), Gram Ölabscheider (600 Liter), Gram Rohrbündel-Ölkühler (28 Liter Wasser, 50 Liter R717), Desmi Rotan CP 42EFN Ölpumpe mit Vem KPER 100 L 4 Elektromotor (50/60 Hz, 1410/1430/1705/1730 U/min, 2,2/2,6 kW) und Schaltschrank mit Wettronic-Steuerung. Die Kompressorleistung beträgt 750 m³/h.









