

Bitzer 2JSL-2K-40S (x1) & 4JTE-15K-40P (x1) & 4FTE-20K-40P (x1)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	2JSL-2K-40S (x1) & 4JTE-15K-40P (x1) & 4FTE-20K-40P (x1)
Kältemittel	CO2
Refrigerant type	R744
kW at -20°C/+40°C	77,8*
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	133
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
m3 / h	30,4
Bemerkungen	*Capacity based on the 2JSL-2K-40S compressor and a condensing temp. of 0°C & capacity based on the 4JTE-15K-40P & 4FTE-20K-40P compressors at a gas cooler outlet temp. of 0°C



Package / Rack	✓
Größe	2970x860x2050 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer 2JSL-2K-40S (x1) & 4JTE-15K-40P (x1) & 4FTE-20K-40P (x1)

Neue Bitzer-Kompressoranlage mit CO₂-Betrieb (R744). Komplett mit je einem halbhermetischen Bitzer-Kolbenkompressor (2JSL-2K-40S, 4JTE-15K-40P und 4FTE-20K-40P). Zum Set gehören außerdem ein Frigomec-Flüssigkeitsbehälter (RC0355.178.133.60, 133 Liter), ein Frigomec-Ölabscheider (PMD89.40.130), ein gelöteter Wärmetauscher (Swep B18HX72/1P-SC-U), Druck- und Sicherheitsmanometer, ein ABB-Frequenzumrichter (ACH580-01-0945-4+J400) sowie ein Schaltschrank mit Danfoss-Regler (MMIGRS2).











