

Bitzer 2JSL-2K-40S (x1) & 4HTEU-20LK-40S (x1) & 4FTE-20K-40P (x1)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	2JSL-2K-40S (x1) & 4HTEU-20LK-40S (x1) & 4FTE-20K-40P (x1)
Kältemittel	CO2
Refrigerant type	R744
kW at -20°C/+40°C	84,3*
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	133
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
m3 / h	33,4
Bemerkungen	Y.o.b. 2023



	cooler outlet temp. of 0°C
Backpack / Bank Größe	*Capacity based on the compressor and condensing temp. of 0°C & capacity based on the 4HTEU-20LK-40S & 4FTE-20K-40P compressors at a gas

Description

Used Bitzer 2JSL-2K-40S (x1) & 4HTEU-20LK-40S (x1) & 4FTE-20K-40P (x1)

Neue Bitzer-Kompressoranlage mit CO₂-Betrieb (R744). Komplett mit je einem halbhermetischen Bitzer-Kolbenkompressor (2JSL-2K-40S, 4HTEU-20LK-40S und 4FTE-20K-40P). Zum Set gehören außerdem ein Frigomec-Flüssigkeitsbehälter (RC0355.178.133.80) mit 133 Litern Volumen, Ölabscheider, gelöteter Wärmetauscher, Eco Modine-Verdampfer (CGS12EH3.4443), Druck- und Sicherheitsmanometer, ABB-Frequenzumrichter (ACH580-01-0945-4+J400) und ein Schaltschrank mit Danfoss-Regler (MMIGRS2).









