

# Bitzer 4FE-28Y-40P Condensing unit

## Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4FE-28Y-40P Condensing unit
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	84,4
kW at -5°C/+40°C	70,5
kW at -10°C/+40°C	58,4
kW at -20°C/+40°C	38,7
kW at -30°C/+40°C	24,2
kW at -40°C/+40°C	13,6
kW at -45°C/+40°C	9,6
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlramen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	47,2
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
Schaltschrank	✓
m <sup>3</sup> / h	50 Hz - 101,8 m <sup>3</sup> /h & 60 Hz - 121,3 m <sup>3</sup> /h
Bemerkungen	Y.o.b. 2017
Condensing Unit	✓
Größe	2500x1000x1900 mm (LxWxH)



Stock

1

## Description

### **Used Bitzer 4FE-28Y-40P Condensing unit**

Gebrauchte Bitzer-Verflüssigungsanlage mit Kältemittel. Komplett mit Bitzer 4FE-28Y-40P halbhermetischem Hubkolbenkompressor, Verflüssiger mit 8 EBM-Papst S4E400-AP02-83 Lüftern (50/60 Hz, 0,16/0,24 kW, 1430/1700 U/min, 400 mm Durchmesser), Frigomec F90+SV(M42/R9) Flüssigkeitsbehälter (47 Liter), Druck- und Sicherheitsschaltern sowie Schaltschrank. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 101,8 m<sup>3</sup>/h bei 50 Hz und 121,3 m<sup>3</sup>/h bei 60 Hz.





