

Bitzer 6F.2 (x3)

Specifications

| | |
|-----------------------|---|
| Hersteller | Bitzer |
| Typ | 6F.2 (x3) |
| Kältemittel | Freon |
| kW at +10°C/+40°C | 497,7* |
| kW at 0°C/+40°C | 382 |
| kW at -5°C/+40°C | 317,1 |
| kW at -10°C/+40°C | 260,9 |
| kW at -20°C/+40°C | 170 |
| kW at -30°C/+40°C | 103,2 |
| kW at -40°C/+40°C | 55,5 |
| E-Motor Specs | 37 |
| Anlaufentlastung | ✓ |
| Leistungsregelung | ✓ |
| Auf einem Stahlrahmen | ✓ |
| Druckschalter | ✓ |
| Druckmanometer | ✓ |
| Flüssigkeitssammler | ✓ |
| Flüssigkeitssammler | 30 |
| Inhalt ltr. | |
| Ölabscheider | ✓ |
| Flüssigkeitsfilter | ✓ |
| Schauglass | ✓ |
| Schaltschrank | ✓ |
| Bemerkungen | # // *Capacity based on +7,5C/+40C // Electromotor: 37 kW at 1475 RPM // DX Unit |



| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Bemerkungen | R404a - R22 or other freon types |
| Package / Rack | ✓ |
| Größe | 2900x1500x1750 mm (LxWxH) |
| Stock | 1 |

Description

Used Bitzer 6F.2 (x3)

Gebrauchter Bitzer 6F.2 (x3) Freon Kompressor Rack, komplett mit unbelastetem Start, Leistungskontrolle, Drucksicherheitsschalter, Manometer, Ölabscheider, Flüssigkeitsleitung Filtertrockner, Schauglas, Bedienfeld und Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 30 Litern.









