

Carrier 30 RA 080

Specifications

Hersteller	Carrier
Typ	30 RA 080
Product type	Air Cooled Chiller
Kälteleistung kW	79.0
Kälteleistung Tons	22,4
Kältemittel	Freon
Kältemittel Typ	R 407 C
Pump	✓
Gewicht in kg.	631
Größe	2080x1080x1330 mm (LxWxH)
Bemerkungen	Year of Manf: 14.10.2002
Stock	1



Description

Used Carrier 30 RA 080

Kompressoren: 2 Stück SZ185S4CC
Kältemittel: R 407 C Typ: Luftgekühlter
Kühler Interne Pumpe: Ja Tonnen: 22,4
Lüfter: 1 Stück Größe:
2080x1080x1330 mm (LxBxH) Gewicht:
631 kg ** Alle Komponenten dieses
verwendeten Kühlers werden auf
einwandfreien, leckfreien Zustand
(Kondensationsblöcke), Kompressoren,
Lüfter, Bedienfeld usw. geprüft. Wenn
Sie sich für HOSBV entscheiden, kaufen
Sie mit Garantie. Wir führen eine
industrielle Reinigung durch und
Roststellen werden abgedeckt. Wir
können auch Ihre Sendung arrangieren.



Carrier						
3~ CF29/T						
N°900085 1999						
IP 55	cl.F	70 °C amb	Cp :	μF/V		
IK	kg	S1	c/h Cd :	μF/V		
V	Hz	min-1	kW	cos φ	A	°C amb
400	50	945	1,8	0,85	5,8	7,8
400	50	465	0,25	0,85	1,8	7,8



1 - NUMERO DE SÉRIE SERIAL NUMBER	12X242360
2 - MODELE - MODEL	30RA-080-A0140-PEE--
3 - VARIANTE - VARIANT	30RA
4 - ANNÉE DE FABRICATION ET DATE D'ESSAI YEAR OF MANUFACTURING AND TEST DATE	2002/10/14
5 - FLUIDE - MEDIUM	R 407C
6 - GROUPE - GROUP	2
7 - CHARGES CIRCUIT A	18,0 kg
8 - CHARGES CIRCUIT B	0,0 kg
9 - FLUIDE DE CONFINEMENT CONFINEMENT MEDIUM	23 - --AZOTE--NITROGENE--
10 - PRESSION ADMISSIBLE MIN/MAX ALLOWABLE PRESSURE MIN/MAX (PS)	0,9 32,0 bar
11 - TEMPERATURES ADMISSIBLE MIN/MAX ALLOWABLE TEMPERATURE MIN/MAX (TS)	-20 7,2 °C
12 - PRESSION DE DÉCLANCHEMENT DES PRESSOSTATS PRESSURE SWITCH SETTING	29,0 bar
13 - PRESSION DE DÉCLANCHEMENT DES SOUPAPES SAFETY RELIEF VALVE SETTING	0,0 bar
14 - PRESSION D'ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ DE L'UNITÉ UNIT LEAK TEST PRESSURE	15,0 bar
15 - TENSION VOLTAGE	400 V







