

Bitzer VI open driven tank aggregate

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	VI open driven tank aggregate
Kältemittel	Freon
kW at -10°C/+40°C	18.9
kW at -20°C/+40°C	12.9
kW at -30°C/+40°C	7.1
E-Motor Specs	11
Auf einem Stahlrahmen	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Stock	1



Description

Used Bitzer VI open driven tank aggregate

Gebrauchtes Bitzer Tankaggregat mit offenem Antrieb, bestehend aus VI Bitzer-Kompressor mit Keilriemenantrieb und 11 kW E-Motor, Ölabscheider, Flüssigkeitsbehälter und Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner. Unsere Kapazitätstabelle basiert auf dem verwendeten Freontyp. Sie können diesen Kompressor auch für alternative Freon-Typen verwenden. Alle anderen technischen Daten (falls verfügbar) finden Sie auf dem Bild des Herstellermodells oder in der angehängten PDF-Datei. * Warum für HOSBV wählen? Wir sind nicht nur der größte Spezialist für gebrauchte Kältetechnik in Europa, sondern liefern auch alle Geräte, einschließlich



Your partner for used commercial and
industrial refrigeration equipment

umfassender Tests, Garantien und
industrieller Reinigung.

