

## Bitzer 4G.2 + 6G.2 cool/freeze unit

### Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4G.2 + 6G.2 cool/freeze unit
Kältemittel	Freon
kW at -5°C/+40°C	145.1
kW at -10°C/+40°C	119.3
kW at -20°C/+40°C	77.8
kW at -30°C/+40°C	47.4
kW at -40°C/+40°C	25.6
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Stock	1



### Description

#### Used Bitzer 4G.2 + 6G.2 cool/freeze unit

Gebrauchte Kühl- / Gefriereinheit mit einem halbhermetischen Bitzer 4G-20.2Y-Kolbenkompressor + einem offenen Bitzer 6G-2-Kolbenkompressor und Elektromotor mit 30 kW bei 1465 U / min und einem Elektromotor mit 18,5 kW bei 1465 U / min mit Flüssigkeitstank , Ölabscheider, Ölbehälter und Ölstandssystem AC & R. Unsere Kapazitätstabelle basiert auf dem verwendeten Freontyp. Sie können diese Kompressoren auch für alternative Freon-Typen verwenden. Alle anderen technischen Daten (falls verfügbar) finden Sie auf dem Bild des Herstellermodells oder in der angehängten PDF-Datei. \* Warum für HOSBV wählen? Wir waren nicht nur der größte Spezialist für gebrauchte

Kältetechnik in Europa, sondern liefern auch alle Geräte einschließlich umfassender Tests, Garantien und industrieller Reinigung. \* Optional können wir auch einen neuen Anstrich durchführen und die Logistik organisieren.



