

Helpman LDX 267 E

Specifications

Hersteller	Helpman
Typ	LDX 267 E
Kälteleistung kW	23.8
Kältemittel	Freon
Anzahl der Ventilatoren	3
Ventilator Durchmesser in mm	7
Abtauung	None
Beidseitig ausblasend	✓
Luftdurchsatz in m³/h	14000
Größe	2600x1200x345 mm
Bemerkungen	Diameter fan 50 cm
Remarks	Surface 86,8 m²
Volume	31.5 dm³
Gewicht	175 kg
Stock	6



Description

Used Helpman LDX 267 E

Gebrauchter Doppelkühler Helpman LDX 267. Durchmesser 50 cm. * Alle Komponenten dieses gebrauchten Verdampfers werden auf einwandfreien und leakagefreien Zustand (Elektromotoren, Spulen, Lager) geprüft. Wenn Sie sich für HOSBV entscheiden, kaufen Sie mit Garantie. Wir führen eine industrielle Reinigung durch und Rostflecken werden abgedeckt. Wir können auch Ihre Sendung arrangieren.



HELPMAN

55.07

02-95

Dubbeluitblazende Koelers

10 - 60 kW

LDX

Afmetingen / Aansluitingen

Koeler type	Afmetingen mm				Transp. vol. m³	Gewicht kg		Koelopervlak m²		Int. vol. dm³	Aansluitingen	
	A	B	H	K		4 mm	7 mm	4 mm	7 mm		in	zuig sold.
LDX 14 - *	1080	790	300	780	0.7	67	58	37.8	21.6	8.1	1/2"	28 mm
LDX 16 - *	1080	790	376	780	0.8	80	67	50.4	28.8	10.8	1/2"	35 mm
LDX 17 - *	1080	790	452	780	1.0	91	75	63.0	36.0	13.3	3/4"	35 mm
LDX 19 - *	1840	1550	300	1520	1.2	122	105	75.6	43.2	15.8	3/4"	35 mm
LDX 22 - *	1840	1550	376	1520	1.4	147	122	100.8	57.6	20.8	3/4"	42 mm
LDX 24 - *	1840	1550	452	1520	1.6	172	141	126.0	72.0	26.6	3/4"	42 mm
LDX 26 - *	2600	2310	376	2280	1.8	212	175	151.9	86.8	31.5	1"	42 mm
LDX 28 - *	2600	2310	452	2280	2.2	251	204	189.9	108.5	41.4	1"	54 mm

Ventilatoren / Elektrische Ontdooiing

Motoren 50 Hz						Elektrische Ontdooiing						
Koeler type	aantal	dia- meter mm	luchthoeveelheid lamelafstand		worp 1 m	geluids- 2 nivo dB(A)	elektrisch vermogen nominaal / opgenomen 3		aantal elementen blok lekbak	kwa	verlaagd kW	
			4 mm m³/h	7 mm m³/h			220/1 W	220/3 W				
LDX 14 - *	1	457	3325	3500	7	60	220/230	250/240	2 x 2	2 x 1	6.0	4.5
LDX 16 - *	1	457	4425	4660	9	60	220/385	250/405	2 x 2	2 x 1	6.0	4.5
LDX 17 - *	1	508	5510	5800	10	63	220/420	250/460	2 x 2	2 x 1	6.0	4.5
LDX 19 - *	2	457	6650	7000	10	63	220/230	250/240	2 x 2	2 x 1	13.2	9.9
LDX 22 - *	2	457	8850	9200	11	63	220/385	250/405	2 x 2	2 x 1	13.2	9.9
LDX 24 - *	2	508	11000	11600	13	66	220/420	250/460	2 x 2	2 x 1	13.2	9.9
LDX 26 - *	3	457	13300	14000	13	65	220/385	250/405	2 x 2	2 x 1	19.2	14.4
LDX 28 - *	3	508	16600	17500	15	68	220/420	255/460	2 x 2	2 x 1	19.2	14.4

Nominale Kapaciteiten (kW)

Koeler type	R 22 berijpt		R 134a berijpt		R 404A berijpt		Referentiewaarde droog TV1		
	TV1	TVM	TV1	TVM	TV1	TVM	R 22	R 134a	R 404A
LDX 14 - 7	5.5	9.6	5.5	9.0	6.0	9.8	4.8	4.8	5.2
LDX 16 - 7	7.4	12.7	7.3	11.9	8.0	13.3	6.4	6.3	7.0
LDX 17 - 7	9.2	16.2	9.2	14.8	10.0	16.5	8.0	8.0	8.7
LDX 19 - 7	11.1	19.5	11.1	18.3	12.0	19.5	9.7	9.7	10.4
LDX 22 - 7	14.7	26.0	14.7	24.4	16.0	26.6	12.8	12.8	13.9
LDX 24 - 7	18.6	32.4	18.3	30.3	20.0	33.0	16.2	15.9	17.4
LDX 26 - 7	22.8	38.3	21.5	33.0	23.8	37.4	19.8	18.7	20.7
LDX 28 - 7	28.5	47.8	26.9	41.2	29.7	46.8	24.6	23.4	25.8