

# Kobol drycooler

## Specifications

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Marca                              | Kobol                     |
| Tipo                               | drycooler                 |
| Tipo de producto                   | Air Cooled Condenser      |
| Capacidad kW                       | 8,6                       |
| Número de aficionados              | 2                         |
| RPM de los ventiladores            | 1400                      |
| Refrigerante                       | Freon                     |
| Flujo de aire in m <sup>3</sup> /h | 5.200                     |
| ventiladores de diámetro 350 mm    |                           |
| Ø                                  |                           |
| Superficie (m <sup>2</sup> )       | 23,1 m <sup>2</sup>       |
| Tamaños                            | 990x400x480 mm<br>(LxWxH) |
| Stock                              | 1                         |



## Description

### Used Kobol drycooler

Used Kobol drycooler on Glycol. Complete with 2 S&P HRB/4-350-BPN fans - 50/60 Hz - 0,13/0,15 kW - 1400/1500 RPM - diameter 350 mm and a total airflow of 5.200 m<sup>3</sup>/h.  
 \*All components of this used condenser will be tested on adequate functionality, leak free condition (electro engines), condensing block, bearings. Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform an industrial cleaning. on demand, we can arrange your shipment.





| TIPO |           | HRB/4-350-BPN |                      | S&P       |       |
|------|-----------|---------------|----------------------|-----------|-------|
| V~   | 230       | 230           | IP                   | 44        |       |
| Hz   | 50        | 60            | Cap.                 | 8 $\mu$ F | 250 V |
| A    | 0,55      | 0,69          | Aisl.CI / Insul.CI F |           |       |
| Kw   | 0,13      | 0,15          |                      |           |       |
| Rpm  | 1400      | 1500          |                      |           |       |
| Ref. | 04BB 5653 | Temp. Trabajo | -40 / 60 °C          |           |       |
|      |           | Working Temp  |                      |           |       |