

Bitzer VSK3161-15Y-40S

Specifications

Marque	Bitzer
Le type	VSK3161-15Y-40S
Réfrigérant	Freon
kW at +10°C/+40°C	36,3
kW at 0°C/+40°C	24,3
kW at -5°C/+40°C	19,5
kW at -10°C/+40°C	15,2
Démarrage à vide	✓
Contrôle de capacité	✓
Réservoir de liquide	✓
Réservoir de liquide ltr.	30
Système de niveau d'huile	✓
m ³ / h	46 / 56
Remarques	Y.o.b. 2013
Remarques	*Capacities based on the use of Freon type: R134A
Tailles	1050x450x760 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer VSK3161-15Y-40S

Used Bitzer VSK3161-15Y-40S hermetic compact screw compressor on Freon. Complete with a Bitzer F302H liquid receiver with a volume of 30 liter and a Emerson OM3-CCD electric oil level regulator. The compressor has a displacement of 46 m³/h at 2900 RPM and 56 m³/h at 3500 RPM.

Please notice that the capacities below are on the Freon type: R134A.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.
*Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics.



		Typ VSK3161-15Y-40S		S.Nr. 1085000360	
BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH		Made in E.C.			
Nennspannung	Frequ.	Max. Betr. strom	Anlaufstrom	Fördervol.	Drehzahl
V(Δ) 3Ph~	V Y 3Ph~	Hz	A(Δ) A (Y)	m³/h	min⁻¹
230	380-415	50	39 22	213 125	46 2900
275	440-480	60	39 22	213 125	56 3500
Volumen	V	18 L	Max. Betriebsdruck ND	PS	19 bar
Max.Betr.temp.	TS	120 °C	Max. Betriebsdruck HD	PS	25 bar
Herstelldatum	10/2013	Prüfdruck	PT	36 bar	
		IP 66	CE		0036

