

# Thermofin TACH.3-091-26-B-L-DE-BD-2

## Specifications

La marque	Thermofin
Le type	TACH.3-091-26-B-L-DE-BD-2
Type de produit	Air Cooled Condenser
Capacité kW	1047,3
Nombre de ventilateurs	12
RPM de fans	885
Réfrigérant	Freon
Le débit d'air in m <sup>3</sup> /h	246.000
diamètre fans Ø	910 mm
Surface (m <sup>2</sup> )	3614,9
Volume du tube	333 dm <sup>3</sup>
Tailles	11830x2300x1450 mm (LxWxH)
Poids	3000 kg
Remarques	Y.o.b. 2011
Stock	1



## Description

### Used Thermofin TACH.3-091-26-B-L-DE-BD-2

Used Thermofin TACH.3-091-26-B-L-DE-BD-2 air-cooled condenser on NH<sub>3</sub> (Ammonia). Complete EBM-Papst S3G910-CU22-06 - 50/60 Hz - 2,1 kW - 885 RPM - diameter 910 mm and a total airflow of 246.000 m<sup>3</sup>/h.

\*All components of this used condenser will be tested on adequate functionality, leak free condition (electro engines), condensing block, bearings. Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform an industrial cleaning. on demand, we can arrange your shipment.



thermofin GmbH®		CE		thermofin®	
Am Windrad 1		0036		heat exchangers · GERMANY	
D - 08468 Heinsdorfergrund					
Bezeichnung model / modèle	TACH.3-091-26-B-L-DE-BD-2				
Artikel-Nr. article-n° / no. d'article	EPO 000 933				
Projekt-Nr. project-n° / no. de projet	708545 - 010	Geräte-Nr. unit-n° / no. d'appareil	002		
Fertigungsjahr prod. year / année de fabr.	02/2011	Betriebsdruck max. working pressure / pression max.	PS	25	bar
Rohrvolumen tube volume / volume tubul.	333,0 L	Mediumtemp. / medium temp. plage de temp. d'utilis. du fluide	TS	-30/+120 °C	
Leergewicht empty weight / poids	ca. 3000 kg	Ventilatortemp. / fan temp. plage de temp. d'utilis. des vent.	-25/+60 °C		
Prüfüberdruck test pressure / pression d'épreuve	PT 28 bar	Prüfmedium test medium / fluide d'épreuve	Luft / air		
<b>el. Anschlusswerte / connected load / données électriques</b>					
Ventilator(en) fan(s) / ventilateur(s)	380/480 V	el. Heizung el. defrost	- V		
1 / Y	25,2 kW	degivrage el.	- kW		



