

## Sabroe TSMC 108L MK2

### Specifications

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Merk                 | Sabroe                       |
| Type                 | TSMC 108L MK2                |
| Koudemiddel          | NH 3 (ammonia)               |
| kW at -10°C/+40°C    | 257,3                        |
| kW at -20°C/+40°C    | 174,1                        |
| kW at -30°C/+40°C    | 109,4                        |
| kW at -40°C/+40°C    | 64,6                         |
| Capaciteits Controle | ✓                            |
| Op stalen frame      | ✓                            |
| Olie afscheider      | ✓                            |
| m3 / h               | 415                          |
| Afmetingen           | 2080x1220x1610 mm<br>(LxWxH) |
| Stock                | 1                            |



### Description

#### Used Sabroe TSMC 108L MK2

Gebruikte Sabroe TSMC 108L MK2 tweetraps zuigercompressor op een stalen frame met 2 olieafscheimers. Het is mogelijk om deze compressorunit met elektromotor te krijgen.





|                                                                                   |                 |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|
|  |                 | AARHUS<br>DENMARK |       |
| OVUR. 32100                                                                       |                 |                   |       |
| Baujahr                                                                           | 1986            | Behälter nr.      | 66075 |
| Berechnungs norm                                                                  | AD-MERKBLÄTTER  |                   |       |
| Abnahme nr.                                                                       | 124VP29612      |                   |       |
|                                                                                   | Mantel<br>seite | Rohr<br>seite     |       |
| Medie                                                                             |                 |                   |       |
| Max. Betriebs-<br>überdruck                                                       | 25              |                   | bar   |
| Probedruck                                                                        | 32,5            |                   | bar   |
| Max. Betriebs-<br>temperatur                                                      | 120             |                   | °C    |
| Min. Betriebs-<br>temperatur                                                      | 20              |                   | °C    |
| Inhalt                                                                            | 62              |                   | liter |