

Maneurop MTZ50HK4BVE Condensing unit

Specifications



Merk	Maneurop
Type	MTZ50HK4BVE Condensing unit
Koudemiddel	Freon
kW at +10°C/+40°C	19,3
kW at 0°C/+40°C	12,9
kW at -5°C/+40°C	10,2
kW at -10°C/+40°C	7,9
kW at -20°C/+40°C	4,5
kW at -30°C/+40°C	2,4
Condensatiedruk switches	✓
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
m3 / h	37,49
Power	
Condensing Unit	✓
Afmetingen	2200x735x810 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Maneurop MTZ50HK4BVE Condensing unit

Gebruikte Smeva Maneurop condensing unit met daarin de volgende onderdelen; 2x MTZ50HK4BVE Maneurop compressor en met 3 FMV ventilatoren 50 Hz - 0,145 kW - 1500 RPM - diameter 400 mm. Vloeistofreservoir 35 liter met vloeistofleidingfilter en zekeringkast.



NAAMPLAAT KOELINSTALLATIE			
Installatie identificatienummer	446110/R	CE	
Naam installateur	Symyx B.V.	Type koelinstallatie	
Adres installateur	De Bovenste 10	Type koudemiddel	R502
		Aantal aparte koelcircuits	1
Jaar installatiecontrole		Nadere aanduiding per koelcircuit	
		Hoeveelheid vulling (kg) per koelcircuit	15

KENPLAAT KOELINSTALLATIE			
Installatie identificatienummer	R	Nadere aanduiding per koelcircuit	
Type koudemiddel	R502	Aantal aparte koelcircuits	1
		Hoeveelheid vulling (kg) per koelcircuit	15

KENPLAAT COMPRESSOR 1			
Naam fabrikant		Maximaal toelaatbare werkdruk	
		HD-zijde (bar)	LD-zijde (bar)
Type compressor		Voor hermetische en semi-hermetische compressoren	
Serienummer		- Nominale spanning (V)	- Maximale stroomopname (A)
Beproevingdruk (bar)		Voor open compressoren het maximale toerental (n/min)	



