

Hermetic Cam 2/2

Specifications

Merk	Hermetic
Type	Cam 2/2
Volumestroom Q max. (m ³ /u)	10,0
Leveringshoogte H max. (M)	32,0
Vermogen max. (kW)	4,3
Remarks	Y.O.B. 2007
Stock	1



Description

Used Hermetic Cam 2/2

Gebruikte Hermetic Cam 2/2 vloeistofpomp. Deze pomp is geschikt voor het transporteren van vloeistoffen nabij dampdruk en voor standaard toepassingen. Het heeft een Qmax van 10,0 m³/h en een Hmax van 32,0 m. De elektromotor heeft 4,9 kW. Afmetingen: 600x220x250 mm (LxBxH).



Hermetic		
Equipment no.	4110007905/011-01	
Pump Type	CAM 2/2	
Impeller dia	130,0 mm	
Motor Type	AGX 3,0	
Q [m ³ /h]	Density	H [m]
1,0 - 10,0	610,00 -	32,0 - 25,0
PN [bar]	P1 [kW]	f [Hz]
25,0	4,3	50,0 Hz
n [1/min]	cos phi	I [A]
2.720,0		7,2 A
Fluid temp. max.		U [V]
-50,0 - 20,0 °C		400,0 V
Material pump		Year of
nod. cast iron JS 1025		2007
Material bearing		Protection
chrome steel		IP64/IP55
Test date	Auditor	Isol.Kl.
08.11.2007	K	H
HERMETIC-Pumpen GmbH		
D-79194 Gundelfingen		