

Carrier 30 RBS 045

Specifications

Merk	Carrier
Type	30 RBS 045
Product type	Air Cooled Chiller
Capaciteit kW	44,0
Capaciteit Tons	12,5
Koudemiddel	Freon
Koudemiddel Type	R410A
Pump	✓
Hydronic Module	✓
Gewicht in kg.	481
Afmetingen	2060x1100x1400 mm (LxWxH)
Compressor(s) type & model	2x Copeland ZP103KQE-TFD-604
Display	Carrier Pro-Dialog+
Number of fans	1
Fan specifications	50 Hz - 0,53/0,18 kW - 720/500 RPM
Opmerkingen	Y.o.b. 2011
Stock	1



Description

Used Carrier 30 RBS 045

Gebruikte Carrier 30 RBS 045 luchtgekoelde chiller op R410A bouwjaar 2011. Compleet met 2 Copeland ZP103KQE-TFD-604 scroll compressoren, condensator met 1 Carrier PM 100-110mm - 50 Hz - 0.53/0.18 kW - 720/500 RPM en een totaal luchtverplaatsing van 13.978 m³/h, SWEP F80Hx54/1P-SC-H geschoorde warmtewisselaar als verdampers, Grundfos AC 25 waterpomp, expansievat en een Carrier Pro-Dialog+.



1 - (FR) NUMERO DE SERIE
(EN) SERIAL NUMBER
(DE) SERIENNUMMER **12L115870**

2 - MODELE - MODEL
MODELLNUMMER **30RBS-045-0168-PEE--**

3 - VARIANTE VARIANT
VARIANTE **NGAC**

4 - ANNEE DE FABRICATION ET DATE D'ESSAI
YEAR OF MANUFACTURING AND TEST DATE **28/11/2011**

25 - FLUIDE FURNANT LE TRANSPORT
MEDIUM DURING THE TRANSPORT
FLÜSSIGKEIT WÄHREND DES TRANSPORTES **R410a 9.0 Kg**

5 - FLUIDE - MEDIUM
KÄLTMITTEL **R 410 a**

6 - GROUPE - GROUP
GRUPPE **2**

7 - CHARGE CIRCUIT A/B
MEDIUM CHARGE A/B
KREISLAUF A/B **9.00 Kg**

9 - FLUIDE D'INERTAGE
INERTING MEDIUM
NEUTRALISIERUNG-MEDIUM **AZOTE--NITROGEN--STICKSTOFF**

10 - PRESSION ADMISSIBLE MIN/MAX
ALLOWABLE PRESSURE MIN/MAX
ZULASSIGE MIN/MAX - DRUCKE (PS) **-1.0 / 44.20**

11 - TEMPERATURE ADMISSIBLE MIN/MAX
ALLOWABLE TEMPERATURE MIN/MAX
ZULASSIGE MIN/MAX - TEMPERATUREN (TS) **-20 / 68**

12 - PRESSION DE DECLENCHEMENT DES PRESOSTATS
PRESSURE SWITCH SETTING
DRUCKSCHALTER-EINSTELLUNG **44.2**

13 - PRESSION DE DECLENCHEMENT DES SOUPAPES
SAFETY RELIEF VALVE SETTING
SICHERHEITSVENTIL -EINSTELLUNG *****

14 - PRESSION D'ESSAI D'ETANCHEITE DE L'UNITE
UNIT LEAK TEST PRESSURE
LECKTEST-DRUCK DES GERÄTS **17.0**

15 - TENSION
VOLTAGE
SPANNUNG **400 V 10% 10%**

16 - PHASES
PHASES
PHASEN **3**

17 - FREQUENCE
FREQUENCY
FREQUENZ **~ 50 Hz**

18 - I MAXIMALE
MAXIMUM AMPERE
MAXIMAL STROM **41.60 / * A**

19 - PUISSANCE ABSORBEE MAX
MAX POWER INPUT
LEISTUNGSAUFNAHME **23.20 / * kW**

20 - POIDS NET
NET WEIGHT
NETTOGEWICHT **481 Kg**

24 - PRESSION DE DECLENCHEMENT DES DISQUES DE RUPTURE
RUPTURE DISK SETTING
EINSTELLUNG DER BEHÄLTNISSEN *****

Carrier

MANUFACTURED IN FRANCE BY
CARRIER SCS - 01120 MONTLUEL - FRANCE
AN AFFILIATED COMPANY OF CARRIER CORPORATION
FARMINGTON CT, USA

Carrier

Moteur type: PM 100-110mm
Classe F/68.5 C amb.
MODEL: PA0AA01A02

CE

IP 55	S1	16.8 kg	N° de série: 15011CH	Année: 2011
VOLTS-ph-Hz		min-1	KW	cos φ AMPERES
Δ400V-3PH-50Hz		720	0.53	0.51 2.1
Y400V-1PH-50Hz		500	0.18	0.80 1.6

IEC 60034-1 N° code: OOPPG000464500A AOS MADE IN CHINA



