

Bitzer 4T.2Y (x1) & 4H.2 (x1)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	4T.2Y (x1) & 4H.2 (x1)
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	93,1
kW at -5°C/+40°C	77,5
kW at -10°C/+40°C	64,0
kW at -20°C/+40°C	42,2
kW at -30°C/+40°C	26,1
kW at -40°C/+40°C	14,5
kW at -45°C/+40°C	10,0
Onbelaste aanloop	✓
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	90
Suction accumulator	✓
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Kijk glas	✓
Magneet Afsluiter	✓
Schakelkast	✓
m3 / h	136,2
Opmerkingen	SN: 1682706706 - Y.o.b. 2012
Package / Rack	✓



Afmetingen	2900x1350x1900 mm (LxWxH)
------------	------------------------------

Stock	1
-------	---

Description

Used Bitzer 4T.2Y (x1) & 4H.2 (x1)

Gebruikt Bitzer 4T.2Y (x1) & 4H.2 (x1) open-type zuigercompressorrek op Freon. Compleet met een Cantoni 160L-4 elektromotor - 50/60 Hz - 15/17,3 kW - 1470/1760 RPM, Euro-Cold VT-90 vloeistofvat, olieafscheider, oliereservoir, Frigo-Mec 11/S-SP -ODS 67 zuigaccumulator en een Emerson M200-064 frequentieomvormer. De compressoren hebben een totale verplaatsing van 136,2 m³/h. Wij kunnen deze stelling leveren met een passende elektromotor.







