

Carrier 30 RA 140

Specifications

Merk	Carrier
Type	30 RA 140
Product type	Air Cooled Chiller
Capaciteit kW	135,0
Capaciteit Tons	38,4
Koudemiddel	Freon
Koudemiddel Type	R407C
Pump	✓
Hydronic Module	✓
Gewicht in kg.	1212 kg
Afmetingen	2080x2350x1400 mm (LxWxH)
Compressor(s) type & model	x4 Performer SZ160T4CC
Display	Carrier Pro-Dialog Plus
Number of fans	2
Fan specifications	50 Hz - 945/470 RPM - 1,8/0,3 kW
Opmerkingen	Y.o.b. 2003
Stock	1



Description

Used Carrier 30 RA 140

Gebruikte Carrier 30 RA 140 luchtgekoelde chiller op R407C. Compleet met 4 Performer SZ160T4CC scrollcompressoren, gesoldeerde warmtewisselaar als verdamper, condensator met 2 CM29/T ventilatoren - 50 Hz - 945/470 tpm - 1,8/0,3 kW, waterpomp, expansievat en een schakelkast met een Carrier Pro-Dialog Plus.



1 - NUMERO DE SÉRIE SERIAL NUMBER		12R304873	
2 - MODÈLE - MODEL		30RA-140-A0228-PEE--	
3 - VARIANTE - VARIANT		30RA	
4 - ANNÉE DE FABRICATION ET DATE D'ESSAI YEAR OF MANUFACTURING AND TEST DATE		2003/04/09	
5 - FLUIDE - MEDIUM R		407C	
6 - GROUPE - GROUP		2	
7 - CHARGES CIRCUIT A		13,1	kg
8 - CHARGES CIRCUIT B		13,1	kg
9 - FLUIDE DE CONFINEMENT CONFINEMENT MEDIUM		21 - AZOTE - NITROGENE--	
10 - PRESSION ADMISSIBLE MIN/MAX ALLOWABLE PRESSURE MIN/MAX (PSI)		0,9 32,0	bar
11 - TEMPERATURES ADMISSIBLE MIN/MAX ALLOWABLE TEMPERATURE MIN/MAX (TS)		- 20 72	°C
12 - PRESSION DE DÉCLANCHEMENT DES PRESSOSTATS PRESSURE SWITCH SETTING		29,0	bar
13 - PRESSION DE DÉCLANCHEMENT DES SOUPAPES SAFETY RELIEF VALVE SETTING		0,0	bar
14 - PRESSION D'ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ DE L'UNITÉ UNIT LEAK TEST PRESSURE		15,0	bar
15 - TENSION VOLTAGE		400	v
17 - FRÉQUENCE FREQUENCY		50	Hz
18 - 1 MAXIMALE MAXIMUM AMPS		17,2	0,0
19 - PUISSANCE ABSORBÉE MAX MAX POWER INPUT		68,1	0,0
20 - POIDS NET NET WEIGHT		1212	kg

MANUFACTURING IN FRANCE BY
CARRIER S.B.
01120 - MONTLUEL - FRANCE
A SUBSIDIARY OF CARRIER CORPORATION
SYRACUSE NEW YORK
UNITED STATES OF AMERICA





Carrier

3 1/2 CM29/T

N°900893

2009

CE

IP 55

cl.F

70 °C amb

Cp :

μF/V

IK

kg

S1

c/h

Cd :

μF/V

V	Hz	min-1	kW	Cos φ	A
400	50	945	1,8	0,65	5,5
400	50	470	0,25	0,4	2,1

DK12AB050E E

IEC 34-1

M.L.S MADE IN FRANCE

GPC02028

CG100501/A



