

Frascold NRL2-60-210Y (x1) & R-TSL1-60 210 Y (x1)

Specifications

Merk	Frascold
Type	NRL2-60-210Y (x1) & R-TSL1-60 210 Y (x1)
Koudemiddel	Freon
kW at -20°C/+40°C	208,2
kW at -30°C/+40°C	139,6
kW at -40°C/+40°C	87,2
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Condensatiedruk switches	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	310
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Magneet Afsluiter	✓
Schakelkast	✓
m3 / h	50 Hz - 420 m³/h & 60 Hz - 504 m³/h
Package / Rack	✓



	(LxWxH)
Stellingen	2800x1600x2360 mm

Description

Used Frascold NRL2-60-210Y (x1) & R-TSL1-60 210 Y (x1)

Gebruikt Frascold NRL2-60-210Y (x1) & R-TSL1-60 210 Y (x1) semi-hermetisch dubbelschroefcompressorrek op Freon. Compleet met een vloeistofreservoir met een inhoud van 310 liter, OVS 120/1 Onda olieaafscheider, Grundfos Magna1 32-100 180 circulatiepomp, hardgesoldeerde warmtewisselaar, vloeistofleidingfilterdroger, druk- en veiligheidsschakelaars/meters, Eliwell EWCM 9100 display en schakelkast met bedieningspaneel. De compressoren hebben een cilinderinhoud van 420 m³/h bij 50 Hz en 504 m³/h bij 60 Hz.













