

Bitzer 6F-50.2Y-40P (x4)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	6F-50.2Y-40P (x4)
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	486,6
kW at -5°C/+40°C	405,3
kW at -10°C/+40°C	334,5
kW at -20°C/+40°C	220,0
kW at -30°C/+40°C	102,3
kW at -40°C/+40°C	74,5
Onbelaste aanloop	✓
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Condensatiedruk switches	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	473
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Magneet Afsluiter	✓
Schakelkast	✓
m3 / h	50 Hz - 606,4 m³/h / 60 Hz - 732 m³/h



Opmerkingen	Y.o.b. 2012
Package / Rack	✓
Afmetingen	4110x1300x2100 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer 6F-50.2Y-40P (x4)

Gebruikte Bitzer 6F-50.2Y-40P (x4) semi-hermetische zuigercompressor rack op Freon. Compleet met een Bitzer FS4752 vloeistofontvanger met een volume van 473 liter, AC&R S-5414-CE olieafscheider, ESK Schultze OSA-11 oliereservoir, druk- en veiligheidsschakelaars/meters, capaciteitsregeling, onbelaste start en een schakelkast. Het compressorrack heeft een totale verplaatsing van 606,4 m³/u bij 50 Hz & 732 m³/u bij 60 Hz.









