

Bitzer 4DES-5Y-40S (x1), 6HE-35Y-40P (x2) & 6FE-50Y-40P (x1) Condensing unit

Specifications

Merk	Bitzer
Type	4DES-5Y-40S (x1), 6HE-35Y-40P (x2) & 6FE-50Y-40P (x1) Condensing unit
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	326,9
kW at -5°C/+40°C	271,6
kW at -10°C/+40°C	223,6
kW at -20°C/+40°C	145,9
kW at -30°C/+40°C	89,1
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	400 l
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Magneet Afsluiter	✓
m ³ / h	399,5 m ³ /h - 50 Hz & 482,1 m ³ /h - 60 Hz
Opmerkingen	Y.o.b. 2016



Condensing Unit	✓
Afmetingen	7500x2270x2400 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer 4DES-5Y-40S (x1), 6HE-35Y-40P (x2) & 6FE-50Y-40P (x1) Condensing unit

Gebruikte Bitzer condensatieunit op Freon. Compleet met een Bitzer 4DES-5Y-40S (x1), 6HE-35Y-40P (x2) en 6FE-50Y-40P (x1) semi-hermetische zuigercompressoren, Alfa Laval BCDS1003BD P condensator met 6 Ziehl-Abegg FN100-SDS.7Q.V5P1 ventilatoren - 50/60 Hz - 2,7/1,6-3,5/1,8-4,2/2,2 kW - 820/620-860/590-930/660 RPM, GVN N283-1005 vloeistofontvanger H12A.400.B14.B14.F4.H4.F4 met een inhoud van 400 liter, AC&R S-1904-CE olieafscheider, AC&R S-9108-CE oliereservoir en druk- en veiligheidsschakelaars/meters. De compressoren hebben een cilinderinhoud van 50 Hz bij 399,5 m³/h en 60 Hz bij 482,1 m³/h.









