

Dorin CDS151B (x1) & CDS301B (x1) & CD1500H (x1) & CD2500M (x2)

Specifications

Merk	Dorin
Type	CDS151B (x1) & CDS301B (x1) & CD1500H (x1) & CD2500M (x2)
Koudemiddel	CO2
kW at 0°C/+40°C	228,2*
kW at -5°C/+40°C	195,7*
kW at -10°C/+40°C	165,9*
kW at -20°C/+40°C	114,9*/16,8**
kW at -30°C/+40°C	76,7*/11,0**
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Kijk glas	✓
Magneet Afsluiter	✓
Schakelkast	✓
m3 / h	52,6
Opmerkingen	Y.o.b. 2014



	CD2500M (x2)
	**Freezing compressors:
	CDS151B (x1) &
	CDS301B (x1)
Opmerkingen	Capacity compressors: CD1500H (x1) & CD2500M (x2) Condensing temperature of 10°C
Afmetingen	3000x1040x2300 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Dorin CDS151B (x1) & CDS301B (x1) & CD1500H (x1) & CD2500M (x2)

Gebruikte Dorin CDS151B (x1) & CDS301B (x1) & CD1500H (x1) & CD2500M (x2) semi-hermetische zuigercompressor rack op CO2 (R744) gebouwd in 2014. Compleet met een CO2 collector, Temprite 137A olieafscheider, ESK Schultze OSA-9,6-CD olie reservoir, Alfa Laval AXP52-50H-F gesoldeerde warmtewisselaar voor warmteterugwinning, druk- en veiligheidsschakelaars/meters, 2 Vacon Flow frequentieomvormers en een schakelkast met een Elreha VPR-5000 controller. De compressoren hebben een totale verplaatsing van 52,6 m³/h. Verder zit er bovenop een unit die ervoor zorgt dat de druk niet verandert wanneer de set wordt uitgeschakeld. De capaciteit is gebaseerd op een condensatietemperatuur van 10°C.













