

Mycom 200VMD 3.6

Specifications

Merk	Mycom
Type	200VMD 3.6
Koudemiddel	NH 3 (ammonia)
kW at +10°C/+40°C	1357,8
kW at 0°C/+40°C	951,9
kW at -5°C/+40°C	786,8
kW at -10°C/+40°C	644,1
kW at -20°C/+40°C	417,5
kW at -30°C/+40°C	256,0
kW at -40°C/+40°C	144,9
kW at -45°C/+40°C	104,2
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Magneet Afsluiter	✓
Schakelkast	✓
Opmerkingen	*Liquid Subcooling 5°C. Suction Superheat 0°C. Rotation speed: 2950 RPM
Afmetingen	3800x1600x2300 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Mycom 200VMD 3.6

Gebruikte Mycom 200VMD 3.6 schroefcompressor op NH3 (ammoniak) type R717. Compleet met een Leroy-Somer PLS315M-T elektromotor - 50/60 Hz - 200/230 kW - 2960/3565 tpm, Mycom HS 7530-200 olieafscheider met een volume van 155 liter, Mycom OC-15245 oliekoeler, x2 Mycom OFC 50 oliefilter, Grundfos UPS 65-180/2F waterpomp, Mycom M80P oliepomp met een Electramo 1AR132M2-6 elektromotor - 50 Hz - 5,5 kW - 960 tpm, oliekoeler en een schakelkast.









