

Bitzer 4H-25.2Y-40P Condensing unit

Specifications

Merk	Bitzer
Type	4H-25.2Y-40P Condensing unit
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	59,4
kW at -5°C/+40°C	49,4
kW at -10°C/+40°C	40,6
kW at -20°C/+40°C	26,4
kW at -30°C/+40°C	15,9
kW at -40°C/+40°C	8,3
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	50
Suction accumulator	✓
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
m ³ / h	73,7 m ³ /h - 88,9 m ³ /h
Opmerkingen	Y.o.b. 2013
Condensing Unit	✓
Afmetingen	2450x1100x2350 mm (LxWxH)
Stock	7



Description

Used Bitzer 4H-25.2Y-40P Condensing unit

Gebruikte Fredvic UM 250 MT/S condensorunit op Freon. Compleet met 1 Bitzer 4H-25.2Y-40P semi-hermetische zuigercompressor, condensor met 2 EBM-Papst ventilatoren, zuigaccumulator, OCS vloeistofvat met een inhoud van 50 liter, Frigo-Mec SO/ER-33 olieafscheider, vloeistofleidingfilterdroger, druk- en veiligheidsschakelaars/manometers en een schakelkast. De compressor heeft een slagvolume van 73,7 m³/h bij 50 Hz en 88,9 m³/h bij 60 Hz.









