

Bitzer Bitzer 4ESL-9K-40S (x1) & Bitzer 4NESP-20P-40P (x1) Condensing Unit

Specifications

Merk	Bitzer
Type	Bitzer 4ESL-9K-40S (x1) & Bitzer 4NESP-20P-40P (x1) Condensing Unit
Koudemiddel	CO2
Refrigerant type	CO2 / Propaan
kW at -30°C/+40°C	31,1
Op stalen frame	✓
Manometers	✓
Kijk glas	✓
Schakelkast	✓
m3 / h	50 Hz - 71,9 m ³ /h
Opmerkingen	Y.o.b. 2014
Opmerkingen	*Capacity based on an evaporating temperature of -37°C
Condensing Unit	✓
Afmetingen	5150x1310x1610 mm (LxWxH)
Stock	3



Description

Used Bitzer Bitzer 4ESL-9K-40S (x1) & Bitzer 4NESP-20P-40P (x1) Condensing Unit

Gebruikte Bitzer condensorunit op CO2/propaan. Compleet met 1 Bitzer 4ESL-9K-40S (CO2) en 1 Bitzer 4NESP-20P-40P (propaan) semi-hermetische zuigercompressor, Güntner GVHGX 080.1B/2-LS.E microchannel condensor met 2 Ziehl-Abegg ventilatoren - 50 Hz - 670/510 tpm - 0,54/0,28 kW - diameter 800 mm, 2 gesoldeerde warmtewisselaars, manometers en veiligheidsmeters en een schakelkast.

De Bitzer 4NESP-20P-40P bevindt zich aan de hogedrukzijde van het systeem en draait bij 0°C/+40°C met een

vermogen van 39 kW.

De Bitzer 4ESL-9K-40S bevindt zich aan de lagedrukzijde van het systeem en werkt bij $-30^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\text{C}$ met een vermogen van 31,1 kW.







