

Bitzer Bitzer 4ESL-9K-40S (x1) & Bitzer 4NCS-20.2Y-40P (x1) Condensing Unit

Specifications

Merk	Bitzer
Type	Bitzer 4ESL-9K-40S (x1) & Bitzer 4NCS-20.2Y-40P (x1) Condensing Unit
Koudemiddel	CO2
Refrigerant type	CO2 / Propane
kW at -40°C/+40°C	27,2*
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids	✓
schakelaars	
Manometers	✓
Kijk glas	✓
Schakelkast	✓
m3 / h	50 Hz - 71,8 m ³ /h
Opmerkingen	Y.o.b. 2007 (s.nr 1673005641) & y.o.b. 2014 (s. nr 1687106563)
Opmerkingen	*Capacity based on an evaporating temperature of -35°C
Condensing Unit	✓
Afmetingen	5150x1310x1610 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer Bitzer 4ESL-9K-40S (x1) & Bitzer 4NCS-20.2Y-40P (x1) Condensing Unit

Gebruikte Bitzer condensorunit op CO2/propan. Compleet met 1 Bitzer 4ESL-9K-40S (CO2) en 1 Bitzer 4NCS-20.2Y-40P (propan) semi-hermetische zuigercompressor, Güntner GVHXG 080.1B/2-LS.E condensor met 2 Ziehl-Abegg ventilatoren - diameter 800 mm, 2 gesoldeerde warmtewisselaars, druk- en veiligheidsmeters en een schakelkast.

De Bitzer 4NCS-20.2Y-40P bevindt zich aan de hogedrukzijde van het systeem en werkt bij -5°C/+40°C met een vermogen van 33,8 kW.

De Bitzer 4ESL-9K-40S bevindt zich aan de lagedrukzijde van het systeem en werkt bij temperaturen van $-35^{\circ}\text{C}/-5^{\circ}\text{C}$ met een vermogen van 27,2 kW.





