

Bitzer 6F-50.2Y-40P Condensing unit

Specifications

Merk	Bitzer
Type	6F-50.2Y-40P Condensing unit
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	121,7
kW at -5°C/+40°C	101,3
kW at -10°C/+40°C	83,6
kW at -20°C/+40°C	55,0
kW at -30°C/+40°C	33,9
kW at -40°C/+40°C	18,6
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	70
Suction accumulator	✓
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Schakelkast	✓
m ³ / h	151,6 m ³ /h at 50 Hz & 183 m ³ /h at 60 Hz
Opmerkingen	Y.o.b. 2013
Condensing Unit	✓
Afmetingen	3240x1100x2320 mm (LxWxH)



Stock

3

Description

Used Bitzer 6F-50.2Y-40P Condensing unit

Gebruikte Fredvic UM 500 MT/S condensorunit op Freon. Compleet met een Bitzer 6F-50.2Y-40P semi-hermetische zuigercompressor, condensor met 3 EBM-Papst ventilatoren - 50 Hz - 1,94/1,21 kW - 880/670 tpm, OCS vloeistofvat met een inhoud van 70 liter, zuigaccumulator, olieafscheider, vloeistofleidingfilterdroger, druk- en veiligheidsschakelaars/manometers en een schakelkast. De compressor heeft een slagvolume van 151,6 m³/h bij 50 Hz en 183 m³/h bij 60 Hz.







