

Mycom 200VLDD-MSX 5.8

Specifications

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Merk | Mycom |
| Type | 200VLDD-MSX 5.8 |
| Koudemiddel | NH 3 (ammonia) |
| kW at +10°C/+40°C | 1654,4 |
| kW at 0°C/+40°C | 1157,0 |
| kW at -5°C/+40°C | 954,7 |
| kW at -10°C/+40°C | 779,8 |
| kW at -20°C/+40°C | 502,0 |
| kW at -30°C/+40°C | 303,9 |
| kW at -40°C/+40°C | 167,6 |
| kW at -45°C/+40°C | 117,7 |
| Elektromotor Specs | 50/60 Hz - 315 kW - 2965/3575 RPM |
| Onbelaste aanloop | ✓ |
| Capaciteits Controle | ✓ |
| Op stalen frame | ✓ |
| Druk veiligheids schakelaars | ✓ |
| Manometers | ✓ |
| Condensatiedruk switches | ✓ |
| Olie afscheider | ✓ |
| Filter droger | ✓ |
| Kijk glas | ✓ |
| Schakelkast | ✓ |
| m ³ / h | 1850 m ³ /h - 4500 RPM |
| Opmerkingen | Y.o.b. 2017 |



| | |
|----------------|------------------------------|
| Gewicht in kg. | + - 4700 |
| Afmetingen | 4200x1600x2540 mm (LxWxH) |
| Stock | 2 |

Description

Used Mycom 200VLDD-MSX 5.8

Gebruikte Mycom 200VLDD-MSX 5.8 schroefcompressorunit op NH₃ (ammoniak), bouwjaar 2017. Compleet met een WEG 280L-02 elektromotor met de volgende specificaties: 50/60 Hz - 315 kW - 2965/3575 tpm, Mayekawa HS7533V-200 olieafscheider met een inhoud van 1550 liter, HS-Cooler KS20-AEH-115 L1600 oliekoeler, Mycom F50P oliepomp, Grundfos TP 40-140/4 A-F-A-BQQE waterpomp die koelwater levert voor de oliekoeler, expansievat, druk- en veiligheidsschakelaars/manometers, Danfoss FC-102N315T4E54H4 frequentieregelaar en een besturingskast voor de compressor met display.

Wij kunnen deze compressorunits leveren met een geschikte Evapco LSCE 281 verdampercondensor. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

Unit nummer 1: 24.000 uur in bedrijf.
Unit nummer 2: 21.000 uur in bedrijf.











