

Bitzer 4FC-5.2 Y (x1) & 2DC-3.2 Y (x2) & 2CC-4.2 Y (x1) & 4DC-7.2 Y (x1) & 4P-15.2 Y (x1)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	4FC-5.2 Y (x1) & 2DC-3.2 Y (x2) & 2CC-4.2 Y (x1) & 4DC-7.2 Y (x1) & 4P-15.2 Y (x1)
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	107,8
kW at -5°C/+40°C	89,3
kW at -10°C/+40°C	73,5
kW at -20°C/+40°C	47,6
kW at -30°C/+40°C	28,7
kW at -40°C/+40°C	14,9
kW at -45°C/+40°C	9,8
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
m ³ / h	136,6
Opmerkingen	Y.o.b. 2001



Package / Rack	✓
Afmetingen	2900x1000x1690 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer 4FC-5.2 Y (x1) & 2DC-3.2 Y (x2) & 2CC-4.2 Y (x1) & 4DC-7.2 Y (x1) & 4P-15.2 Y (x1)

Gebruikte Bitzer 4FC-5.2 Y (x1), 2DC-3.2 Y (x2), 2CC-4.2 Y (x1), 4DC-7.2 Y (x1) en 4P-15.2 Y (x1) semi-hermetische zuigercompressoren met freon-rack. Compleet met 1 Bitzer FS 302 en 1 Bitzer FS 562 vloeistofvat, 2 AC&R S-9108U oliereservoirs, 1 AC&R S-5188 en 1 AC&R S-5192 olieafscidders, druk- en veiligheidsschakelaars en een filterdroger voor de vloeistofleiding. De compressoren hebben een totale capaciteit van 136,6 m³/u bij 50 Hz en 163,1 m³/u bij 60 Hz.









