

Trotec DF 400

Specifications

Merk	Trotec
Type	DF 400
Stock	17



Description

Used Trotec DF 400

Gebruikte Trotec DF 400 luchtontvochtiger. Ideaal voor het drogen van gebouwen, waterschade en andere veeleisende taken. Aanbevolen ruimte voor het drogen van gebouwen: 190 m² of 470 m³. Maximale ontvochtigingscapaciteit: 75 l/24 uur 65 l/24 uur bij 30 °C/80% r.h. 30 l/24 uur bij 20 °C/60% r.h. Afmetingen: 480 x 525 x 820 mm (LxBxH). Niet te koop binnen de Benelux.



DRYFAST BVBA
KREEKWEG 22, NL-3133 A2
VILAARDINGEN, NETHERLANDS

Model
 Modell
 Modèle
 Modelo

DF400

Serial No.
 Serie Nr.
 Série No.
 No. De

180696 F09

Volts	Phase	HZ/AC
230	~ 1N	50

Max System Pressure HP 20.6 bar
 Betriebstestdrucke
 Pression Max LP 10.3 bar
 Presion Max

Machine F.L.A. **6.15** Amps
 Max. Stromaufnahme
 Ampères Maxi
 Amperio Max

Max Supply Fuse **13** Amps
 Max Absicherung
 Ampères Fusible
 Fusible Max

Hermetic system / hermetisches System
 Système hermétique / Sistema hermético

R	Kg
407c	0.51

Gas Charge
 Kaltemittelfüllung
 Charge Réfrigérant
 Carga Réfrigerante

Enclosure **22**
 Schutzart
 Protection
 Protección

Water Flow
 Wasserdurchsatz
 Débit d'eau
 Caudal Aire
 Litres/Minute
 Liter pro Minute
 Litres/Minute
 Litros/Minuto

N/A * **N/A** %

D64026550 ISS 10

