

Bitzer 2JSL-2K-40S (x1) & 4JTE-15K-40P (x1) & 4FTE-20K-40P (x1)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	2JSL-2K-40S (x1) & 4JTE-15K-40P (x1) & 4FTE-20K-40P (x1)
Koudemiddel	CO2
Refrigerant type	R744
kW at -20°C/+40°C	77,8*
Op stalen frame	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	133
Olie afscheider	✓
Kijk glas	✓
Schakelkast	✓
m3 / h	30,4
Opmerkingen	*Capacity based on the 2JSL-2K-40S compressor and a condensing temp. of 0°C & capacity based on the 4JTE-15K-40P & 4FTE-20K-40P compressors at a gas cooler outlet temp. of 0°C
Package / Rack	✓



Afmetingen	2970x860x2050 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer 2JSL-2K-40S (x1) & 4JTE-15K-40P (x1) & 4FTE-20K-40P (x1)

Nieuwe Bitzer compressorunit op CO2 (R744). Compleet met een Bitzer 2JSL-2K-40S (x1), 4JTE-15K-40P (x1) en 4FTE-20K-40P (x1) semi-hermetische zuigercompressor. Verder omvat de set een Frigomec RC0355.178.133.60 vloeistofreservoir met een volume van 133 liter, een Frigomec PMD89.40.130 olieafscheider, een Swep B18HX72/1P-SC-U gesoldeerde warmtewisselaar, druk- en veiligheidsmeters, een ABB ACH580-01-0945-4+J400 frequentieomvormer en een schakelkast met Danfoss MMIGRS2 controller.











